


**fischer** 

**PowerFast II.**  
Die Holzbauschraube  
für eine schnelle und  
flexible Verarbeitung.



# Die Holzbauschraube für eine schnelle und flexible Verarbeitung.




## Stufsenkkopf

Im Gegensatz zu einem normalen Tellerkopf lässt sich der Stufsenkkopf komplett im Holz versenken und steht nicht über. Somit **kann ein zweites Bauteil bündig aufliegen** oder angeschraubt werden.




## Senkkopf

Die Unterkopfgeometrie mit optimiertem Doppelkonus und Fräskassen sorgen für **weniger Beschädigungen an Anbauteilen aus Holz und Metall**, wodurch diese weniger zu Korrosion neigen. Zusätzlich **vermeiden die Fräskassen Überstände bei Metallanbauteilen** und erleichtern das Anbauen der weiteren Konstruktionen.



## Tellerkopf

Im Vergleich zu Senkkopfschrauben können aufgrund des größeren Kopfdurchmessers **höhere Ausziehkräfte** realisiert werden. Dies wirkt sich auch beim Zusammenziehen von Bauteilen deutlich positiv aus.




## Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Der Sechskantkopf mit angepresster Scheibe ermöglicht eine **sehr hohe Kraftübertragung** und eignet sich dadurch beispielsweise für Verschraubungen in Hartholz sowie Metall-Holzverbindungen.

# Für unterschiedlichste Anwendungen

## Pfosten-Riegel-Verbindungen



## Stahlblech-Holz-Verbindungen



## Befestigung von Aufdachdämmungen - Senkkopfschraube



## Dachstühle



## Carports



## Befestigung von Aufdachdämmungen - Tellerkopfschraube



## Geeignet für Baustoffe wie beispielsweise

- Brettschichtholz aus Nadelholz
- Brettsperrholz
- Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten)
- Konstruktionsvollholz
- Leimholzplatten auf Vollholz
- Nadelholz - Vollholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne, ...)
- Laubholz (Vollholz) aus Buche, Esche oder Eiche
- Brettschichtholz aus Buche, Esche oder Eiche
- Furnierschichtholz LVL
- BauBuche
- Balkenschichtholz Duo- und Triobalken

## Weitere Verarbeitungsmöglichkeit



- Für die Verarbeitung der PowerFast II Holzbauschraube kann auch ein Tangentialschlagschrauber verwendet werden.

## Prüfzeichen:



ETA-19/0175




## Weitere Eignung


Die PowerFast II Holzbauschraube ist auch für die Anwendung im Dübel geeignet.

# Entdecken Sie auch die anderen fischer-Markenschrauben.

## Spanplattenschraube PowerFast II



### Holzschalung



### Anwendung im Dübel



## Vollgewindeschraube PowerFull II



### Haupt-Nebenträger-Verbindung




### Balkenaufdupplung



Sortiment, Lasten und viele weitere Informationen zu allen Schrauben von fischer finden Sie auf unserer Website:  
[fischer.de/markenschrauben](http://fischer.de/markenschrauben)

# Sortiment




Ø 8,0

## Holzbauschraube PowerFast II FPF II CTP 8,0



FPF II CTP BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II CTP 8,0 x 80 BC 50	566309	●	8,0	80	60	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 100 BC 50	566310	●	8,0	100	60	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 120 BC 50	566311	●	8,0	120	80	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 140 BC 50	566312	●	8,0	140	80	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 160 BC 50	566313	●	8,0	160	80	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 180 BC 50	566314	●	8,0	180	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 220 BC 50	568156	●	8,0	220	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 300 BC 50	568160	●	8,0	300	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 380 BC 50	568164	●	8,0	380	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 400 BC 50	568165	●	8,0	400	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 280 BC 50	568159	●	8,0	280	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 240 BC 50	568157	●	8,0	240	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 260 BC 50	568158	●	8,0	260	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 200 BC 50	568155	●	8,0	200	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 340 BC 50	568162	●	8,0	340	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 320 BC 50	568161	●	8,0	320	100	14,4	TX40	50
FPF II CTP 8,0 x 360 BC 50	568163	●	8,0	360	100	14,4	TX40	50




Ø 10,0

## Holzbauschraube PowerFast II FPF II CTP 10,0



FPF II CTP BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II CTP 10,0 x 80 BC 50	566315	●	10,0	80	60	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 100 BC 50	566316	●	10,0	100	60	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 120 BC 50	566317	●	10,0	120	80	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 140 BC 50	566318	●	10,0	140	80	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 160 BC 50	566319	●	10,0	160	80	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 180 BC 50	566320	●	10,0	180	100	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 200 BC 50	566321	●	10,0	200	100	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 220 BC 50	566322	●	10,0	220	100	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 240 BC 50	566323	●	10,0	240	100	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 260 BC 50	566324	●	10,0	260	100	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 280 BC 50	566325	●	10,0	280	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 300 BC 50	566326	●	10,0	300	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 320 BC 50	566327	●	10,0	320	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 340 BC 50	566328	●	10,0	340	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 360 BC 50	566329	●	10,0	360	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 380 BC 50	566330	●	10,0	380	115	18,4	TX40	50
FPF II CTP 10,0 x 400 BC 50	566331	●	10,0	400	115	18,4	TX40	50




## Ø 8,0

## Holzbauschraube PowerFast II FPF II WTP 8,0



## FPF II WTP BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung ETA	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit [Stück]
			d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II WTP 8,0 x 80 BC 50	566332	●	8,0	80	60	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 100 BC 50	566333	●	8,0	100	60	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 120 BC 50	566334	●	8,0	120	80	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 140 BC 50	566335	●	8,0	140	80	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 160 BC 50	566336	●	8,0	160	80	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 180 BC 50	566337	●	8,0	180	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 200 BC 50	568166	●	8,0	200	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 220 BC 50	568167	●	8,0	220	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 240 BC 50	568168	●	8,0	240	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 260 BC 50	568169	●	8,0	260	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 280 BC 50	568170	●	8,0	280	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 300 BC 50	568171	●	8,0	300	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 320 BC 50	568172	●	8,0	320	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 340 BC 50	568173	●	8,0	340	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 360 BC 50	568174	●	8,0	360	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 380 BC 50	568175	●	8,0	380	100	21,0	TX40	50
FPF II WTP 8,0 x 400 BC 50	568176	●	8,0	400	100	21,0	TX40	50




## Ø 10,0

## Holzbauschraube PowerFast II FPF II WTP 10,0



## FPF II WTP BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung ETA	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit [Stück]
			d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II WTP 10,0 x 80 BC 50	566338	●	10,0	80	60	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 100 BC 50	566339	●	10,0	100	60	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 120 BC 50	566340	●	10,0	120	80	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 140 BC 50	566341	●	10,0	140	80	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 160 BC 50	566342	●	10,0	160	80	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 180 BC 50	566343	●	10,0	180	100	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 200 BC 50	566344	●	10,0	200	100	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 220 BC 50	566345	●	10,0	220	100	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 240 BC 50	566346	●	10,0	240	100	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 260 BC 50	566347	●	10,0	260	100	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 280 BC 50	566348	●	10,0	280	115	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 300 BC 50	566349	●	10,0	300	115	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 320 BC 50	566350	●	10,0	320	115	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 340 BC 50	566351	●	10,0	340	115	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 360 BC 50	566352	●	10,0	360	115	25,5	TX40	50
FPF II WTP 10,0 x 380 BC 50	566353	●	10,0	380	115	25,5	TX40	50




Ø 8,0

Holzbauschraube PowerFast II FPF II STP 8,0



FPF II STP BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II STP 8,0 x 80 BC 50	566355	●	8,0	80	60	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 100 BC 50	566356	●	8,0	100	60	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 120 BC 50	566357	●	8,0	120	80	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 140 BC 50	566358	●	8,0	140	80	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 160 BC 50	566359	●	8,0	160	80	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 180 BC 50	566360	●	8,0	180	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 200 BC 50	566361	●	8,0	200	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 220 BC 50	566362	●	8,0	220	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 240 BC 50	566363	●	8,0	240	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 260 BC 50	566364	●	8,0	260	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 280 BC 50	566365	●	8,0	280	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 300 BC 50	566366	●	8,0	300	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 320 BC 50	566367	●	8,0	320	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 340 BC 50	566368	●	8,0	340	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 360 BC 50	566369	●	8,0	360	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 380 BC 50	566370	●	8,0	380	100	21,0	TX40	50
FPF II STP 8,0 x 400 BC 50	566371	●	8,0	400	100	21,0	TX40	50




Ø 8,0

Holzbauschraube PowerFast II FPF II HWTF 8,0



FPF II HWTF BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		
FPF II HWTF 8,0 x 80 BC 50	566372	●	8,0	80	75	18,0	TX40 / SW 13	50
FPF II HWTF 8,0 x 100 BC 50	566373	●	8,0	100	75	18,0	TX40 / SW 13	50
FPF II HWTF 8,0 x 120 BC 50	566374	●	8,0	120	100	18,0	TX40 / SW 13	50
FPF II HWTF 8,0 x 140 BC 50	566375	●	8,0	140	100	18,0	TX40 / SW 13	50




Ø 10,0

Holzbauschraube PowerFast II FPF II HWTF 10,0



FPF II HWTF BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		[Stück]
FPF II HWTF 10,0 x 80 BC 50	566376	●	10,0	80	75	21,3	TX40 / SW 15	50
FPF II HWTF 10,0 x 100 BC 50	566377	●	10,0	100	75	21,3	TX40 / SW 15	50
FPF II HWTF 10,0 x 120 BC 50	566378	●	10,0	120	115	21,3	TX40 / SW 15	50
FPF II HWTF 10,0 x 140 BC 50	566379	●	10,0	140	115	21,3	TX40 / SW 15	50



Ø 12,0

Holzbauschraube PowerFast II FPF II HWTF 12,0



FPF II HWTF BC

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Zu- las- sung	Durchmesser	Länge	Gewindelänge	Kopf-Ø	Antrieb	Verkaufs- einheit
		ETA	d [mm]	l [mm]	l <sub>g</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]		[Stück]
FPF II HWTF 12,0 x 100 BC 25	566380	●	12,0	100	80	23,4	TX50 / SW 17	25
FPF II HWTF 12,0 x 120 BC 25	566381	●	12,0	120	100	23,4	TX50 / SW 17	25
FPF II HWTF 12,0 x 140 BC 25	566382	●	12,0	140	120	23,4	TX50 / SW 17	25



# fischer Bemessungssoftware WOOD-FIX.



## Sichere und komfortable Bemessung

- Bemessung erfolgt nach ETA-Bewertung bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode EC5), inklusive frei wählbarem nationalem Anwendungsdokument (NAD).
- Einfache und schnelle Bedienung, durch Werteeingabe in die Toolbox.
- Sicher und zuverlässig: Das Programm erkennt Fehleingaben bezüglich der geometrischen Randbedingungen.
- Übersichtlich und flexibel: Durch wahlweise Darstellung in 2D oder 3D. Grafik kann gedreht geschwenkt, geneigt und gezoomt werden.
- Immer aktuell, durch automatische oder manuelle „Live Update“-Funktion.

## Die anwendungsbasierte Software


- Die Software enthält eine Vielzahl von verschiedenen und neu ergänzten Anwendungsfällen aus der täglichen Arbeitspraxis. Das ermöglicht Ihnen als Verwender oder Planer ein effizientes Arbeiten und Bemessen Ihrer Projekte, die Sie mit fischer Schrauben realisieren. Berechnung von Anwendungen mit fischer PowerFast II Schrauben ( $\varnothing 3 \times 12 - 10 \times 400 \text{ mm}$ ) und fischer PowerFull II Schrauben ( $\varnothing 6.0 \times 100 - 10 \times 600 \text{ mm}$ ).

### Beispiele Aufsparrendämmung:

- Pultdach
- Satteldach
- Walmdach
- Allgemeine Verbindung (Holz/Holz, Stahlblech/Holz)
- Anschluss Haupt-/Nebenträger
- Auflagerquerdruckverstärkung
- Ausklinkung
- Balkenaufdoppelung
- Balkenkopfsanierung
- Durchbruch
- Querzugverstärkung
- Zugscherverbindung
- Querschanschluss
- **NEU** Fassadendämmung
- **NEU** Sparren-Pfettenverbindung


# Lasten

Lasttabelle für die Holzbauschrauben PowerFast II Senkkopf




Charakteristischer bzw. zulässiger  
Gewinde-Ausziehwerkstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Charakteristischer bzw. zulässiger  
Kopfdurchziehwerkstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Senkkopf

d [mm]	l [mm]	d <sub>h</sub> [mm]	AT [mm]	ET [mm]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]
8,0	80	14,4	40	40	3,84	1,90	2,59	1,28
8,0	100	14,4	50	50	4,80	2,37	2,59	1,28
8,0	120	14,4	50	70	7,08	3,50	2,59	1,28
8,0	140	14,4	60	80	8,28	4,09	2,59	1,28
8,0	160	14,4	80	80	8,28	4,09	2,59	1,28
8,0	180	14,4	80	100	10,68	5,28	2,59	1,28
...	...	...	...	...	...	...	...	...
8,0	400	14,4	300	100	10,68	5,28	2,59	1,28
10,0	80	18,4	40	40	4,60	2,27	4,06	2,01
10,0	100	18,4	40	60	6,90	3,41	4,06	2,01
10,0	120	18,4	50	70	8,05	3,98	4,06	2,01
10,0	140	18,4	60	80	9,20	4,55	4,06	2,01
10,0	160	18,4	80	80	9,20	4,55	4,06	2,01
10,0	180	18,4	80	100	11,88	5,87	4,06	2,01
10,0	200	18,4	100	100	11,88	5,87	4,06	2,01
10,0	220	18,4	120	100	11,88	5,87	4,06	2,01
10,0	240	18,4	140	100	11,88	5,87	4,06	2,01
10,0	260	18,4	160	100	11,88	5,87	4,06	2,01
10,0	280	18,4	165	115	13,91	6,88	4,06	2,01
...	...	...	...	...	...	...	...	...
10,0	400	18,4	285	115	13,91	6,88	4,06	2,01

Für Schrauben 8,0 x 200 bis 8,0 x 380 mm gelten dieselben Werte wie für 8,0 x 180. Voraussetzung: Anbauteildicke AT = mind. 80 mm, Mindesteinschraubtiefe ET = mind. 100 mm.

Für Schrauben 10,0 x 300 bis 10,0 x 380 mm gelten dieselben Werte wie für 10,0 x 280. Voraussetzung: Anbauteildicke AT = mind. 165 mm, Mindesteinschraubtiefe ET = mind. 115 mm.

<sup>1)</sup> Toleranz des Lochdurchmessers im Stahlblech muss gemäß DIN EN 1995-1-1  $\leq 0,1 \cdot d$  sein. Bei Stahlblechdicken t zwischen  $0,5 \cdot d$  und d, dürfen die Quertragfähigkeiten interpoliert werden.

Allgemeines:

Die ETA-19/0175 ist zu beachten.

Bemessung ausschließlich gültig für Einzelschrauben nach ETA-19/0175 bzw. DIN EN 1995-1-1 mit NA.

Bei Schraubengruppen sind Abminderungen der Tragfähigkeit je Schraube vorzunehmen (nef gemäß ETA-19/0175).


Bei kombinierter Zug- und Querkzugbeanspruchung oder bei Biegebeanspruchung sind die Lasten abzumindern - siehe ETA-19/0175.

Angesetzte Holzrohddichte:  $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ . Einschraubwinkel:  $\epsilon = 90^\circ$  zur Oberfläche und somit zur Holzfaserrichtung.

Die Werte bezgl. der Quertragfähigkeit beziehen sich auf galvanisch verzinkte Schrauben. Mindesteinschraubtiefe (ET) für tragende Verbindungen: Min.  $h_{ef} = 4 \cdot d$ .

Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Holz-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA


Holz-Holz  
Einschraubwinkel zur Faserrichtung  $\epsilon_{AD}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel zwischen Querkraft und Faserrichtung:  $0 - 90^\circ$



Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Stahl-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Stahl-Holz  
dünnes Stahlblech  $t \leq 0,5 \cdot d$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$


Stahl-Holz  
dickes Stahlblech  $t \geq d^{\text{II}}$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$



$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]
2,57	1,27	4	76	3,54	1,75	8	72	4,66	2,30
3,06	1,51	4	96	3,81	1,89	8	92	4,90	2,42
3,13	1,55	4	116	4,38	2,17	8	112	5,47	2,70
3,26	1,61	4	136	4,68	2,32	8	132	5,77	2,85
3,26	1,61	4	156	4,68	2,32	8	152	5,77	2,85
3,26	1,61	4	176	5,23	2,58	8	172	6,37	3,15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3,26	1,61	4	396	5,23	2,58	8	392	6,37	3,15
3,27	1,62	5	75	4,08	2,02	10	70	5,83	2,88
3,80	1,88	5	95	5,17	2,55	10	90	6,91	3,42
4,12	2,04	5	115	5,68	2,81	10	110	7,20	3,56
4,49	2,22	5	135	5,97	2,95	10	130	7,49	3,70
4,68	2,32	5	155	5,97	2,95	10	150	7,49	3,70
4,68	2,32	5	175	6,64	3,28	10	170	8,16	4,03
4,68	2,32	5	195	6,64	3,28	10	190	8,16	4,03
4,68	2,32	5	215	6,64	3,28	10	210	8,16	4,03
4,68	2,32	5	235	6,64	3,28	10	230	8,16	4,03
4,68	2,32	5	255	6,64	3,28	10	250	8,16	4,03
4,68	2,32	5	275	7,14	3,53	10	270	8,66	4,28
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,68	2,32	5	395	7,14	3,53	10	390	8,66	4,28


Rand- / Achsabstände und Mindest- Bauteilabmessungen nach ETA-19/0175 sowie DIN EN 1995-1-1 mit NA.  
Die Bemessung der Quertragfähigkeit wurde nach dem genauen Verfahren gemäß DIN EN 1995-1-1 Abschnitt 8.2 geführt.  
Werte der Quertragfähigkeit gelten für nicht vorgebohrte Löcher. Bei vorgebohrten Löchern sind evtl. höhere Werte der Quertragfähigkeit möglich.  
Zur Ermittlung der zulässigen Last wurde  $\gamma_M = 1,3$ ;  $\gamma_{F,global} = 1,4$  und  $k_{mod} = 0,9$  (z.B. KLED = kurz und NKL 2) angesetzt.  
Nachweise in den Stahlblechen wie z.B. Lochleibung und Durchstanzen sind bauseits zu führen.  
Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.  
Alle Werte gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.  
Achtung: Es handelt sich hier lediglich um eine Planungshilfe. Projekte sind ausschließlich durch Statiker oder Tragwerksplaner zu bemessen!

Lasttabelle für die Holzbauschrauben PowerFast II Stufensenkopf und Teilgewinde




Charakteristischer bzw. zulässiger  
Gewinde-Ausziehwerkstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Charakteristischer bzw. zulässiger  
Kopfdurchziehwerkstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Stufensenkopf

d [mm]	l [mm]	d <sub>h</sub> [mm]	AT [mm]	ET [mm]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]
8,0	80	21,0	40	40	3,84	1,90	5,95	2,94
8,0	100	21,0	50	50	4,80	2,37	5,95	2,94
8,0	120	21,0	50	70	7,08	3,50	5,95	2,94
8,0	140	21,0	60	80	8,28	4,09	5,95	2,94
8,0	160	21,0	80	80	8,28	4,09	5,95	2,94
8,0	180	21,0	80	100	10,68	5,28	5,95	2,94
...	...	...	...	...	...	...	...	...
8,0	400	21,0	300	100	10,68	5,28	5,95	2,94

Für Schrauben 8,0 x 200 bis 8,0 x 380 mm gelten dieselben Werte wie für 8,0 x 180. Voraussetzung: Anbauteildicke AT = mind. 80 mm, Mindesteinschraubtiefe ET = mind. 100 mm.

<sup>1)</sup> Toleranz des Lochdurchmessers im Stahlblech muss gemäß DIN EN 1995-1-1  $\leq 0,1 \cdot d$  sein. Bei Stahlblechdicken t zwischen  $0,5 \cdot d$  und d, dürfen die Quertragfähigkeiten interpoliert werden.

Allgemeines:

Die ETA-19/0175 ist zu beachten.

Bemessung ausschließlich gültig für Einzelschrauben nach ETA-19/0175 bzw. DIN EN 1995-1-1 mit NA.

Bei Schraubengruppen sind Abminderungen der Tragfähigkeit je Schraube vorzunehmen (nef gemäß ETA-19/0175).


Bei kombinierter Zug- und Querkzugbeanspruchung oder bei Biegebeanspruchung sind die Lasten abzumindern - siehe ETA-19/0175.

Angesetzte Holzrohddichte:  $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ . Einschraubwinkel:  $\epsilon = 90^\circ$  zur Oberfläche und somit zur Holzfaserrichtung.

Die Werte bezgl. der Quertragfähigkeit beziehen sich auf galvanisch verzinkte Schrauben. Mindesteinschraubtiefe (ET) für tragende Verbindungen: Min.  $h_{ef} = 4 \cdot d$ .

Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Holz-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA


Holz-Holz  
Einschraubwinkel zur Faserrichtung  $\epsilon_{AD}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel zwischen Querkraft und Faserrichtung:  $0 - 90^\circ$



Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Stahl-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Stahl-Holz  
dünnes Stahlblech  $t \leq 0,5 \cdot d$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$


Stahl-Holz  
dickes Stahlblech  $t \geq d^{\text{II}}$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$



$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]
2,89	1,43	4	76	3,54	1,75	8	72	4,66	2,30
3,61	1,78	4	96	3,81	1,89	8	92	4,90	2,42
3,97	1,96	4	116	4,38	2,17	8	112	5,47	2,70
4,10	2,03	4	136	4,68	2,32	8	132	5,77	2,85
4,10	2,03	4	156	4,68	2,32	8	152	5,77	2,85
4,10	2,03	4	176	5,23	2,58	8	172	6,37	3,15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,10	2,03	4	396	5,23	2,58	8	392	6,37	3,15


Rand- / Achsabstände und Mindest- Bauteilabmessungen nach ETA-19/0175 sowie DIN EN 1995-1-1 mit NA.  
Die Bemessung der Quertragfähigkeit wurde nach dem genauen Verfahren gemäß DIN EN 1995-1-1 Abschnitt 8.2 geführt.  
Werte der Quertragfähigkeit gelten für nicht vorgebohrte Löcher. Bei vorgebohrten Löchern sind evtl. höhere Werte der Quertragfähigkeit möglich.  
Zur Ermittlung der zulässigen Last wurde  $\gamma_M = 1,3$ ;  $\gamma_{F,global} = 1,4$  und  $k_{mod} = 0,9$  (z.B. KLED = kurz und NKL 2) angesetzt.  
Nachweise in den Stahlblechen wie z.B. Lochleibung und Durchstanzen sind bauseits zu führen.  
Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.  
Alle Werte gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.  
Achtung: Es handelt sich hier lediglich um eine Planungshilfe. Projekte sind ausschließlich durch Statiker oder Tragwerksplaner zu bemessen!

Lasstabelle für die Holzbauschrauben PowerFast II Sechskantkopf mit angeformter U- Scheibe und Teilgewinde




Charakteristischer bzw. zulässiger  
Gewinde-Ausziehewiderstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Charakteristischer bzw. zulässiger  
Kopfdurchziehewiderstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Sechskantkopf

d [mm]	l [mm]	d <sub>h</sub> [mm]	AT [mm]	ET [mm]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]
8,0	80	18,0	40	40	3,84	1,90	3,24	1,60
8,0	100	18,0	40	60	5,88	2,91	3,24	1,60
8,0	120	18,0	40	80	8,28	4,09	3,24	1,60
8,0	140	18,0	40	100	10,68	5,28	3,24	1,60
10,0	80	21,3	40	40	4,60	2,27	4,54	2,24
10,0	100	21,3	40	60	6,90	3,41	4,54	2,24
10,0	120	21,3	40	80	9,20	4,55	4,54	2,24
10,0	140	21,3	40	100	11,88	5,87	4,54	2,24
12,0	100	23,4	50	50	6,18	3,06	5,48	2,71
12,0	120	23,4	60	60	7,42	3,67	5,48	2,71
12,0	140	23,4	60	80	9,89	4,89	5,48	2,71

<sup>1)</sup> Toleranz des Lochdurchmessers im Stahlblech muss gemäß DIN EN 1995-1-1  $\leq 0,1 \cdot d$  sein. Bei Stahlblechdicken t zwischen  $0,5 \cdot d$  und d, dürfen die Quertragfähigkeiten interpoliert werden.

Allgemeines:

Die ETA-19/0175 ist zu beachten.

Bemessung ausschließlich gültig für Einzelschrauben nach ETA-19/0175 bzw. DIN EN 1995-1-1 mit NA.

Bei Schraubengruppen sind Abminderungen der Tragfähigkeit je Schraube vorzunehmen (nef gemäß ETA-19/0175).


Bei kombinierter Zug- und Querkzugbeanspruchung oder bei Biegebeanspruchung sind die Lasten abzumindern - siehe ETA-19/0175.

Angesetzte Holzrohddichte:  $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ . Einschraubwinkel:  $\epsilon = 90^\circ$  zur Oberfläche und somit zur Holzfaserrichtung.

Die Werte bezgl. der Quertragfähigkeit beziehen sich auf galvanisch verzinkte Schrauben. Mindesteinschraubtiefe (ET) für tragende Verbindungen:  $\text{Min. } h_{et} = 4 \cdot d$ .

Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Holz-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA


Holz-Holz  
Einschraubwinkel zur Faserrichtung  $\epsilon_{AD}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel zwischen Querkraft und Faserrichtung: 0 - 90°



Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Stahl-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Stahl-Holz  
dünnes Stahlblech  $t \leq 0,5 \cdot d$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkraft - Faser: 0 - 90°


Stahl-Holz  
dickes Stahlblech  $t \geq d^{\text{II}}$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkraft - Faser: 0 - 90°



$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]
2,74	1,35	4	76	3,54	1,75	8	72	4,66	2,30
2,98	1,47	4	96	4,08	2,02	8	92	5,17	2,55
2,98	1,47	4	116	4,68	2,32	8	112	5,77	2,85
2,98	1,47	4	136	5,23	2,58	8	132	6,37	3,15
3,39	1,67	5	75	4,08	2,02	10	70	5,83	2,88
3,92	1,94	5	95	5,17	2,55	10	90	6,91	3,42
3,92	1,94	5	115	5,97	2,95	10	110	7,49	3,70
3,92	1,94	5	135	6,64	3,28	10	130	8,16	4,03
4,57	2,26	6	94	5,81	2,87	12	88	8,11	4,01
5,21	2,58	6	114	6,80	3,36	12	108	8,85	4,38
5,59	2,76	6	134	7,42	3,67	12	128	9,47	4,68


Rand- / Achsabstände und Mindest- Bauteilabmessungen nach ETA-19/0175 sowie DIN EN 1995-1-1 mit NA.  
Die Bemessung der Quertragfähigkeit wurde nach dem genauen Verfahren gemäß DIN EN 1995-1-1 Abschnitt 8.2 geführt.  
Werte der Quertragfähigkeit gelten für nicht vorgebohrte Löcher. Bei vorgebohrten Löchern sind evtl. höhere Werte der Quertragfähigkeit möglich.  
Zur Ermittlung der zulässigen Last wurde  $\gamma_M = 1,3$ ;  $\gamma_{F,global} = 1,4$  und  $k_{mod} = 0,9$  (z.B. KLED = kurz und NKL 2) angesetzt.  
Nachweise in den Stahlblechen wie z.B. Lochleibung und Durchstanzen sind bauseits zu führen.  
Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.  
Alle Werte gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.  
Achtung: Es handelt sich hier lediglich um eine Planungshilfe. Projekte sind ausschließlich durch Statiker oder Tragwerksplaner zu bemessen!

Lasttabelle für die Holzbauschrauben PowerFast II Tellerkopf




Charakteristischer bzw. zulässiger  
Gewinde-Ausziehewiderstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Charakteristischer bzw. zulässiger  
Kopfdurchziehewiderstand  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Einschraubwinkel zur Faserrichtung  
 $\epsilon_{AT}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$



Tellerkopf

d [mm]	l [mm]	d <sub>h</sub> [mm]	AT [mm]	ET [mm]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]	F <sub>ax,90,Rk</sub> [kN]	zul. F <sub>ax,90</sub> [kN]
8,0	80	21,0	40	40	3,84	1,90	6,31	3,12
8,0	100	21,0	50	50	4,80	2,37	6,31	3,12
8,0	120	21,0	50	70	7,08	3,50	6,31	3,12
8,0	140	21,0	60	80	8,28	4,09	6,31	3,12
8,0	160	21,0	80	80	8,28	4,09	6,31	3,12
8,0	180	21,0	80	100	10,68	5,28	6,31	3,12
...	...	...	...	...	...	...	...	...
8,0	400	21,0	300	100	10,68	5,28	6,31	3,12
10,0	80	25,5	40	40	4,60	2,27	8,19	4,05
10,0	100	25,5	40	60	6,90	3,41	8,19	4,05
10,0	120	25,5	50	70	8,05	3,98	8,19	4,05
10,0	140	25,5	60	80	9,20	4,55	8,19	4,05
10,0	160	25,5	80	80	9,20	4,55	8,19	4,05
10,0	180	25,5	80	100	11,88	5,87	8,19	4,05
10,0	200	25,5	100	100	11,88	5,87	8,19	4,05
10,0	220	25,5	120	100	11,88	5,87	8,19	4,05
10,0	240	25,5	140	100	11,88	5,87	8,19	4,05
10,0	260	25,5	160	100	11,88	5,87	8,19	4,05
10,0	280	25,5	165	115	13,91	6,88	8,19	4,05
...	...	...	...	...	...	...	...	...
10,0	400	25,5	285	115	13,91	6,88	8,19	4,05

Für Schrauben 8,0 x 200 bis 8,0 x 380 mm gelten dieselben Werte wie für 8,0 x 180. Voraussetzung: Anbauteildicke AT = mind. 80 mm, Mindesteinschraubtiefe ET = mind. 100 mm.

Für Schrauben 10,0 x 300 bis 10,0 x 380 mm gelten dieselben Werte wie für 10,0 x 280. Voraussetzung: Anbauteildicke AT = mind. 165 mm, Mindesteinschraubtiefe ET = mind. 115 mm.

<sup>1)</sup> Toleranz des Lochdurchmessers im Stahlblech muss gemäß DIN EN 1995-1-1  $\leq 0,1 \cdot d$  sein. Bei Stahlblechdicken t zwischen  $0,5 \cdot d$  und d, dürfen die Quertragfähigkeiten interpoliert werden.

Allgemeines:

Die ETA-19/0175 ist zu beachten.

Bemessung ausschließlich gültig für Einzelschrauben nach ETA-19/0175 bzw. DIN EN 1995-1-1 mit NA.

Bei Schraubengruppen sind Abminderungen der Tragfähigkeit je Schraube vorzunehmen (nef gemäß ETA-19/0175).

Bei kombinierter Zug- und Querkzugbeanspruchung oder bei Biegebeanspruchung sind die Lasten abzumindern - siehe ETA-19/0175.


Angesetzte Holzrohddichte:  $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$ . Einschraubwinkel:  $\epsilon = 90^\circ$  zur Oberfläche und somit zur Holzfaserrichtung.

Die Werte bezgl. der Quertragfähigkeit beziehen sich auf galvanisch verzinkte Schrauben. Mindesteinschraubtiefe (ET) für tragende Verbindungen: Min.  $h_{ef} = 4 \cdot d$ .



Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Holz-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA


Holz-Holz  
Einschraubwinkel zur Faserrichtung  $\epsilon_{AD}$  und  $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel zwischen Querkraft und Faserrichtung:  $0 - 90^\circ$



Charakteristischer Widerstand der Querkraft bzw. zulässige Querkraft in Stahl-Holz-Verbindungen  
ETA-19/0175  
DIN EN 1995-1-1 + NA

Stahl-Holz  
dünnere Stahlblech  $t \leq 0,5 \cdot d$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$

Stahl-Holz  
dickes Stahlblech  $t \geq d^{\text{II}}$   
 $\epsilon_{ET} = 90^\circ$   
Winkel Querkr.- Faser:  $0 - 90^\circ$



$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]	t [mm]	ET [mm]	$F_{v,Rk}$ [kN]	zul. $F_v$ [kN]
2,89	1,43	4	76	3,54	1,75	8	72	4,66	2,30
3,61	1,78	4	96	3,81	1,89	8	92	4,90	2,42
4,05	2,00	4	116	4,38	2,17	8	112	5,47	2,70
4,19	2,07	4	136	4,68	2,32	8	132	5,77	2,85
4,19	2,07	4	156	4,68	2,32	8	152	5,77	2,85
4,19	2,07	4	176	5,23	2,58	8	172	6,37	3,15
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4,19	2,07	4	396	5,23	2,58	8	392	6,37	3,15
3,40	1,68	5	75	4,08	2,02	10	70	5,83	2,88
4,51	2,23	5	95	5,17	2,55	10	90	6,91	3,42
5,12	2,53	5	115	5,68	2,81	10	110	7,20	3,56
5,52	2,73	5	135	5,97	2,95	10	130	7,49	3,70
5,72	2,83	5	155	5,97	2,95	10	150	7,49	3,70
5,72	2,83	5	175	6,64	3,28	10	170	8,16	4,03
5,72	2,83	5	195	6,64	3,28	10	190	8,16	4,03
5,72	2,83	5	215	6,64	3,28	10	210	8,16	4,03
5,72	2,83	5	235	6,64	3,28	10	230	8,16	4,03
5,72	2,83	5	255	6,64	3,28	10	250	8,16	4,03
5,72	2,83	5	275	7,14	3,53	10	270	8,66	4,28
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5,72	2,83	5	395	7,14	3,53	10	390	8,66	4,28

Rand- / Achsabstände und Mindest- Bauteilabmessungen nach ETA-19/0175 sowie DIN EN 1995-1-1 mit NA.  
Die Bemessung der Quertragfähigkeit wurde nach dem genauen Verfahren gemäß DIN EN 1995-1-1 Abschnitt 8.2 geführt.  
Werte der Quertragfähigkeit gelten für nicht vorgebohrte Löcher. Bei vorgebohrten Löchern sind evtl. höhere Werte der Quertragfähigkeit möglich.  
Zur Ermittlung der zulässigen Last wurde  $\gamma_M = 1,3$ ;  $\gamma_{F,global} = 1,4$  und  $k_{mod} = 0,9$  (z.B. KLED = kurz und NKL 2) angesetzt.  
Nachweise in den Stahlblechen wie z.B. Lochleibung und Durchstanzen sind bauseits zu führen.  
Alle angegebenen mechanischen Werte sind in Abhängigkeit von den getroffenen Annahmen zu betrachten und stellen Bemessungsbeispiele dar.  
Alle Werte gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.  
Achtung: Es handelt sich hier lediglich um eine Planungshilfe. Projekte sind ausschließlich durch Statiker oder Tragwerksplaner zu bemessen!

# PowerFast II. Gesamtes Schrauben Sortiment von fischer entdecken.

[www.fischer.de](http://www.fischer.de)



reddot winner 2020  
innovative product

# fischer Service.



## Unser 360°-Service für Sie.

Von Softwarelösungen, über Schulungen, bis hin zur persönlichen Beratung. Wir stehen Ihnen als verlässlicher Partner jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.



FIXperience

## Bemessungssoftware: FIXperience Suite.


Die fischer FIXperience Software unterstützt Sie als Planer, Statiker und Handwerker sicher und zuverlässig beim Bemessen Ihrer Projekte. Sie ist modular aufgebaut und umfasst eine Ingenieursoftware und verschiedene Anwendungs-Module.

Jetzt testen und kostenlos herunterladen:  
[www.fischer.de/fixperience](http://www.fischer.de/fixperience)



## fischer PRO. Der mobile Befestigungs-experte für den Handwerker.

Mit der fischer PRO App können Sie sich schnell und einfach über Produkte informieren, den Händler in Ihrer Nähe finden oder die passende Lösung zu Ihrem Anwendungsfall erhalten. Jetzt im Apple oder Google Play Store herunterladen.



Fachhändler:

[www.fischer.de](http://www.fischer.de)



**Dafür steht fischer**

Befestigungssysteme

Automotive

fischertechnik

Consulting

Electronic Solutions

---

**fischerwerke GmbH & Co. KG**  
Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal  
Deutschland  
T +49 7443 12-6000 · F +49 7443 12-8297  
[www.fischer-international.com](http://www.fischer-international.com) · [info@fischer.de](mailto:info@fischer.de)

**fischer Austria GmbH**  
Wiener Straße 95 · 2514 Traiskirchen  
Österreich  
T +43 2252 53730-0 · F +43 2252 53730-70  
[www.fischer.at](http://www.fischer.at) · [technik@fischer.at](mailto:technik@fischer.at)