Eurotec®

ANFRAGEFORMULAR
Fassadendämmung

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

W&Z Befestigungssysteme
Inh. Oliver Zembsch
Landwehrstr. 44
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 476 10-0
Fax +49 9721 476 10-25
bemessungen@wz-befestigungssysteme.de
www.wz-befestigungssysteme.de

Eurotec Bemessungsservice

Fassadendämmung * nach ETA-11/0024

Der Spezialist für Befestigungstechnik

* Bemessung für die Befestigung der Konternlattung zur Aufnahme von Wind und Eigenlast. Die Schrauben dienen nicht zur Befestigung der Dämmung selbst.
Die Schrauben sind allseitig von Holz und Dämmung zu umschließen (kein Abstand zwschen Konternlattung und Dämmung zulässig).

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

Kontakt

Händler: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Bauvorhaben: _____

Ausführender: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Angaben zum Bauvorhaben

☐ Flachdach ☐ Pultdach ☐ Satteldach

Gebäudelänge Traufseite: _____ m

Giebelbreite: _____ m

Firsthöhe: _____ m
(über Gelände)

Dachneingung: _____ o

Dämmung: _____

Dämmstärke: _____ mm

Ständerbreite: _____ mm

Ständertiefe: _____ mm

Ständerachsabstand: _____ mm

Zwischenschicht: _____ mm
(evtl. Schicht zwischen Ständer und Dämmung, z. B. Schalung)

relevante Wände:



☐ ☐ ☐ ☐

Breite Konterlatte: _____ mm
(mind. 60 mm)

Höhe Konterlatte: _____ mm

Länge Konterlatte: _____ m
(Länge der tatsächlich verbauten Kanterlattenstücke)

Last aus Fassade und Lattung

☐ 24 mm Holzschalung 0,25 kN/m²

☐ Fasernzement auf 24 mm Schalung 0,50 kN/m²
(Doppeldeckung)

☐ Schiefer auf 24 mm Schalung 0,60 kN/m²
(Doppeldeckung)

oder _____ kN/m²

PLZ des BVs: _____
(zur Ermittlung der Windzone)

Geländehöhe ü. NN: _____ m
(wichtig bei Gemeinden mit starkem Relief)

Schraubenwahl

☐ Paneltwistec Senkkopf * ☐ Paneltwistec Tellerkopf * ☐ Topduo TK ** ☐ Topduo ZK **

* nur für druckfeste Dämmstoffe mit Druckfestigkeit ≥ 50 kPa

** auch für nicht druckfeste Dämmstoffe

W&Z
Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de