

ANFRAGEFORMULAR

Langschaftdübel



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Abfrageformular: Befestigung von Dachunterkonstruktionen mit fischer Langschaftdübeln

Bauvorhaben:		
Bauteil / Position:		
Postleitzahl und Ort (Gebäudestandort):		
Auszugsversuche (ja / nein):		
Verankerungsgrund (z.B. Beton, Porenbeton):		
Güte / Festigkeit Verankerungsgrund (z.B. C20/25; PP2):		
Dachform (Satteldach / Pultdach ?):		
Holzgüte Konterlatten (z.B. C24):		
Eigengewicht Deckung (mit Latten - ohne Konterlatten)		kg/m ²
Putz- und / oder Ausgleichschichtdicke:		mm
Dämmschichtdicke:		mm
Konterlattenlänge:	$l_{ko} \geq$	m
Konterlattenabstand:	$a_L =$	mm
Konterlattendicke:	$t_L =$	mm
Konterlattenbreite:	$b_L =$	mm
Gebäudestandort Höhe ü. NN:	$H =$	m
Dachneigung:	$DN =$	°
Dachvorsprung an der Traufe:	$d_{VT} =$	mm
Lage der Dämmung (unter oder zwischen der Dämmung):		
Traufschubknagge / Firstverbinder (ja / nein):		
Schneefanggitter (ja / nein):		
Konstruktiv gewählter, maximaler Dübelabstand:	$a_{kon} =$	mm
Hauslänge:	$d =$	m
Hausbreite (Giebelseite):	$b =$	m
Maximale Gebäudehöhe über Gelände:	$h =$	m

Wurden Zugversuche durchgeführt ? (bei ja, bitte Protokoll beifügen)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind die Fugen des Mauerwerks sichtbar ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Stoßfugen des Mauerwerks planmäßig mit Mörtel verfüllt ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Sind verzahnte Steine verwendet worden ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mindestrandabstand c_{min} zu Stoßfugen: (nur bei Mauerwerk mit sichtb. Fugen)	<input type="checkbox"/> ≥ 100 mm	<input type="checkbox"/> ≥ 150 mm <input type="checkbox"/> ≥ 200 mm
Mindestanzahl der Befestigungspunkte pro Anbauteil / Latte ?	<input type="checkbox"/> ≥ 3 St.	<input type="checkbox"/> ≥ 4 St.

Formular an (Anwendungstechnik fischer) Hr.:

Firmenstempel / Kontaktdaten:

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25 • bemessungen@wz-befestigungssysteme.de



W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de