

ANFRAGEFORMULAR

Langschaftdübel

Fassade



[Direkt zum Online-Shop »](#)

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Abfrageformular FACADE-FIX : Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen aus Holz mit fischer Langschaftdübeln

Bauvorhaben:	<input type="text"/>		
Bauteil:	<input type="text"/>		
Gebäudelänge:	<input type="text"/>	m	
Gebäudebreite:	<input type="text"/>	m	
Maximale Gebäudehöhe über Gelände:	<input type="text"/>	m	
Bemessung für:	<input type="text"/>		
Art des Verankerungsgrundes (z.B. Beton, Mz, KSL):	<input type="text"/>		
Ziegelformat (l/b/h) (nur bei Mauerwerk) :	<input type="text"/>	mm	
Druckfestigkeit f_b Mauerwerk bzw. Betongüte (z.B. C20/25):	<input type="text"/>	N/mm ²	
Bauteildicke (d) (nur bei Beton) :	<input type="text"/>	mm	
Rohdichte ρ Verankerungsgrund (nur bei Mauerwerk) :	<input type="text"/>	kg/dm ³	
Sind die Fugen des Mauerwerks sichtbar ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Stoßfugen planmäßig vermörtelt oder verzahnt ? (nur bei Mauerwerk)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Mindestrandabst. c_{min} zu Stoßfugen: (nur MW mit sichtbaren Fugen)	<input type="checkbox"/> ≥ 100 mm	<input type="checkbox"/> ≥ 150 mm	<input type="checkbox"/> ≥ 200 mm
Dicke Putz:	<input type="text"/>	mm	
Dicke Toleranzausgleich:	<input type="text"/>	mm	
Dämmschichtdicke:	<input type="text"/>	mm	
Dämmung: unter oder zwischen den Latten ?	<input type="text"/>		
Holzgüte der Latten (z.B. C24):	<input type="text"/>		
1. Lage der Latten: vertikal oder horizontal ?	<input type="text"/>		
Lattendicke 1. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenbreite 1. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenachsabstand 1. Ebene:	<input type="text"/>	m	
Lattendicke 2. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenbreite 2. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenachsabstand 2. Ebene:	<input type="text"/>	m	
Lattendicke 3. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenbreite 3. Ebene:	<input type="text"/>	mm	
Lattenachsabstand 3. Ebene:	<input type="text"/>	m	
Gewicht Fassadenbekleidung inkl. Dämmung:	<input type="text"/>	kN/m ²	
Postleitzahl Gebäudestandort:	<input type="text"/>		
Höhe Gebäudestandort über NN (über Meeresspiegel):	<input type="text"/>	m	
gewünschter Dübeltyp (optionale Eingabe) :	<input type="text"/>		
Mindestanzahl der Befestigungspunkte pro Anbauteil / Latte ?	<input type="checkbox"/> ≥ 3 St.	<input type="checkbox"/> ≥ 4 St.	
Formular an (Anwendungstechnik fischer) Hr.:	<input type="text"/>		
Firmenstempel / Kontaktdaten:	<input type="text"/>		

W&Z Befestigungssysteme
Inh. Oliver Zembsch
Landwehrstr. 44
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 476 10-0
Fax +49 9721 476 10-25
bemessungen@wz-befestigungssysteme.de
www.wz-befestigungssysteme.de

W&Z 
Befestigungssysteme

INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden



Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de