... eine starke Verbindung

ANFRAGEFORMULAR
Dübelbemessung
Mauerwerk

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de

W&Z Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

... eine starke Verbindung

W&Z Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Tel. +49 9721 47610-0 • Fax +49 9721 47610-25
bemessungen@wz-befestigungssysteme.de

W&Z Befestigungssysteme
Inh. Oliver Zembsch
Landwehrstr. 44
97421 Schweinfurt
Tel. +49 9721 476 10-0
Fax +49 9721 476 10-25
bemessungen@wz-befestigungssysteme.de
www.wz-befestigungssysteme.de

1. Absender: Firma: _____ Telefon: _____

Herr / Frau: _____ Fax oder E-mail: _____

2. Mauerwerk:

	Steinformat (L x B x H)		Rohdichte:
☐ Porenbeton AAC 6	499 x 240 x 249	mm	0,6 kg/dm³
☐ Kalksandvollstein KS-NF	240 x 115 x 71	mm	2,0 kg/dm³
☐ Kalksandlochstein KSL-3DF	240 x 175 x 113	mm	1,4 kg/dm³
☐ Kalksandlochstein KSL123DF	498 x 175 x 238	mm	1,4 kg/dm³
☐ Vollziegel Mz - DF	240 x 115 x 55	mm	1,6 kg/dm³
☐ Hochlochziegel HLz-16DF	497 x 240 x 238	mm	0,8 kg/dm³
☐ Lochziegel Porotherm Homebrick	500 x 200 x 299	mm	0,7 kg/dm³
☐ Lochziegel BGV Thermo	500 x 200 x 314	mm	0,6 kg/dm³
☐ Lochziegel Calibric R+	500 x 200 x 314	mm	0,6 kg/dm³
☐ Lochziegel Urbanbric	560 x 200 x 274	mm	0,7 kg/dm³
☐ Lochziegel Brique creuse C40	500 x 200 x 200	mm	0,7 kg/dm³
☐ Lochziegel Blocchi Leggeri	250 x 120 x 250	mm	0,6 kg/dm³
☐ Lochziegel Doppio Uni	250 x 120 x 120	mm	0,9 kg/dm³
☐ Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40	494 x 200 x 190	mm	0,8 kg/dm³
☐ Vollstein aus Leichtbeton	300 x 123 x 248	mm	0,6 kg/dm³

Druckfestigkeit:
☐ 2 N/mm² ☐ 4 N/mm² ☐ 6 N/mm² ☐ 8 N/mm² ☐ 9 N/mm² ☐ 10 N/mm² ☐ 12 N/mm²
☐ 14 N/mm² ☐ 16 N/mm² ☐ 20 N/mm² ☐ 22 N/mm² ☐ 27 N/mm² ☐ 28 N/mm²

abweichendes Steinformat: _____ mm
(nur bei größeren Vollsteinen erforderlich)

Wanddicke: h = _____ mm

3. Umweltbedingungen: ☐ trockener Innenraum ☐ Feuchträume, Außenbereich ☐ aggressive Umgebung

4. Fugen: Mörtelklasse: ☐ M2,5 - M9 ☐ M10 - M20

☐ Fugen nicht sichtbar --> geplante Fugenbreite: ☐ ≤ 5mm ☐ >5mm
☐ Fugen sichtbar --> Stoßfugen: ☐ vermörtelt
☐ nicht vermörtelt --> kleinster Abstand zur Stoßfuge $c_{F,min}$: _____ mm

5. Geometrie: Alternativ oder zusätzlich können Sie auch eine Zeichnung der Befestigung beilegen.
Bitte beachten Sie, dass alle Angaben aus 5. und 6. enthalten sein müssen.

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Stahlplattengröße (Anbauteil):
x = _____ mm y = _____ mm

Achsabstand:
s_{x1} = _____ mm s_{y1} = _____ mm

Randabstand zur Mauerwerkkante:
c_{x1} = _____ mm c_{x2} = _____ mm

☐ symmetrische Anordnung oder
l_{x1} = _____ mm l_{x2} = _____ mm
l_{y1} = _____ mm l_{y2} = _____ mm

6. Lasten:



	ständige Lasten (ohne Sicherheitsbeiwert)	veränderl. Lasten	oder	Bemessungslasten (inkl. Sicherheitsbeiwert)	
N					kN
V_x					kN
V_y					kN
M_x					kNm
M_y					kNm
M_z					kNm

7. sonstige Randbedingungen:

7.1 Abstandsmontage **7.2 Anwendungsbedingungen**

W&Z
Befestigungssysteme
INHABER OLIVER ZEMBSCH

Fest verbunden

Direkt zum Online-Shop »

shop.wz-befestigungssysteme.de