

# Die 4 Klebstoff-Profis für die Baustelle

# Mehr Info im Fachhandel

# Klebt mit aller Kraft

Händler-Stempel

Index: 9999509-D-01.07.2019  
© Hermann Otto GmbH 2019



**OTTO COLL® AIFlex** – Der superflexible Montageklebstoff.  
Klebt elastisch bei jedem Wetter.

**OTTO COLL® TopFix** – Der superschnelle Fixierklebstoff.  
Hält sofort in allen Lagen.

**OTTO COLL® HiTack** –  
Der Hybrid-Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.  
Schnell und universell.

**OTTO COLL® M 500** –  
Der wasserbeständige Premium-Hybrid-Kleb-/Dichtstoff.  
Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen — auch bei Wasserbelastung.

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter [www.dgnb.de](http://www.dgnb.de) bzw. [www.german-gba.org](http://www.german-gba.org). Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de) zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-539

E-Mail: [info@otto-chemie.de](mailto:info@otto-chemie.de) · Internet: [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de)



**Der superstarke Kraftklebstoff mit extrem schneller Aushärtung**




**Dichtstoffe • Klebstoffe**

# Das Universalgenie am Bau

## OTTOCOLL® Rapid

OTTOCOLL® Rapid ist mehr als „nur“ ein superstarker Kraftkleber. Als zuverlässiger Partner des Handwerks übernimmt er bei Bau, Ausbau und Montage die unterschiedlichsten Aufgaben: Kleben, Fixieren, Montieren, Reparieren, Holz, Stein, Ziegel, Styropor® und Kunststoffen. Ein **Multitalent** also, auf das am Bau keiner verzichten kann.



OTTOCOLL® Rapid hält selbst bei Eiseskälte (-30°C) und bei hohen Temperaturen (+100°C).



Bei den meisten Materialien ist die Klebung mit OTTOCOLL® Rapid bei normaler Raumtemperatur schon nach einer Viertelstunde Presszeit voll belastbar. Und durch Befeuchten mit Wasser können Sie den Aushärtvorgang zusätzlich beschleunigen.



# Das Wichtigste auf einen Blick

## 1K-Polyurethan-Klebstoff Für innen und außen

### Eigenschaften

- **Nicht korrosiv**  
Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- **Geruchsarm**  
Angenehmes Verarbeiten
- **Kraftschlüssig**  
Sehr hohe Endfestigkeit
- **Extrem schnelle Aushärtung**  
Extrem kurze Press- und Fixierzeiten
- **Nur für gewerbliche Anwender. Bitte beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt**

### Anwendungsgebiete

- Für Bau, Ausbau, Montage
- Zum Kleben, Montieren, Reparieren von Materialien wie Holz und Holzwerkstoffe, Metalle (Aluminium, Edelstahl, Kupfer etc.), Stein, Naturstein, Keramik, Ziegel, Kunststoffe (Hart-PVC, GFK etc.) – Dämmstoffe (Styropor®, PUR etc.) – Brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton o. ä.)

### Normen und Prüfungen

- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 204-D4 an witterungsbeständige Klebungen von Holz und Holzwerkstoffen
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT 91) an wärmefeste Klebungen für Holz und Holzwerkstoffe
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 30+35 geeignet
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- EMICODE® EC 1 PLUS – sehr emissionsarm