

NEU im OTTOFLEX System

Mehr Info im Fachhandel

Sichere Abdichtung mit OTTOFLEX

Für die Abdichtung im Verbund mit der **OTTOFLEX Flüssigfolie** sind folgende C2 Fliesenkleber im System geprüft nach abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis):

- **Ardex X7G PLUS**
- **Botament M21 Classic**
- **Codex CX 1**
- **Mapei Keraquick S1**
- **PCI Flexmörtel**
- **PCI FT Extra**
- **PCI Flexmörtel S1**
- **SAKRET Flexfliesenkleber FFK**
- **SCHÖNOX Q6**
- **Sopro Fliesenkleber No. 1**

Für die Abdichtung im Verbund mit der **OTTOFLEX Abdichtbahn** sind folgende C2 Fliesenkleber im System geprüft nach abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis):

- **Ardex X7G PLUS**
- **Botament M21 Classic**
- **Codex Power CX 1**
- **Mapei Keraquick S1**
- **PCI FT Extra**
- **PCI Flexmörtel S1**
- **SCHÖNOX Q6**
- **Sopro Fliesenkleber No. 1**

Bitte beachten Sie die aktuelle Liste aller im System geprüften C2 Kleber auf unserer OTTO-Website!

Händler-Stempel

Index: 9999424-D-01.05.2019
© Hermann Otto GmbH 2019

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, (siehe Index). Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, DEUTSCHLAND

Tel.: +49-8684-908-0 · Fax: +49-8684-539

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de



**Das
OTTOFLEX System:
Perfekte Abdichtung
vom Profi**

OTTO CHEMIE

Dichtstoffe • Klebstoffe

Flächenabdichtung im Nassbereich

Sichere und DIN konforme Anwendung
des OTTOFLEX Systems mit zahlreichen
geprüften C2 Fliesenklebern im System!

Produktübersicht OTTOFLEX System

Das OTTOFLEX System für die flächige Abdichtung im Innen- und Außenbereich steht wie die OTTOSEAL® Premium-Dichtstoffe für hochwertigste Qualitätsprodukte mit unschlagbaren professionellen Verarbeitungseigenschaften.

Mit der OTTOFLEX Abdichtbahn, OTTOFLEX Dichtungsschlämme, OTTOFLEX Flüssigfolie bietet das OTTOFLEX System zusammen mit den Ergänzungsprodukten, wie OTTOCOLL® M 500, diversen Dichtbändern und Manschetten sowie einem Schutzband ein perfektes Verbundabdichtungssystem.

Fast alle Produkte im OTTOFLEX System sind zudem mit dem EMI CODE® EC 1^{PLUS} ausgezeichnet.

Aktuelle Anwendungsvideos finden Sie in unserem YouTube Kanal unter www.youtube.de/ottochemievideos

OTTOFLEX Haftgrund

Haftverbessernde Grundierung für Boden und Wand



OTTOFLEX Tiefengrund

Der Untergrund-Verfestiger Lösemittelfreie Grundierung für Boden und Wand



OTTOFLEX Voranstrich

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis



OTTOFLEX Flüssigfolie

Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis



OTTOFLEX Dichtband

Vlieskaschiertes Spezialelastomerband




OTTOFLEX Abdichtbahn & OTTOCOLL® M500

Polyethylenabdichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies. Klebung und Abdichtung der OTTOFLEX Abdichtbahn und Zubehöerteilen mit OTTOCOLL M500



OTTOFLEX Bodendichtmanschette

Elastische Dichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Bodenbereich an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen




OTTOFLEX Wannenranddichtband

Vlies-Band mit plastischer Butylschicht und Selbstklebstreifen zur einfachen Abdichtung von der Verbundabdichtung zum Dusch- und Wannenrand.



OTTOFLEX Wanddichtmanschette

Elastische Dichtmanschette für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Wandbereich an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



OTTOFLEX Schutzband

Das dünne und flexible Gewebe trägt kaum auf, lässt sich leicht verarbeiten und bietet im Sanierungsfall durch die breite Schnittschutzzone sicheren Schutz vor einem ungewollten Durchtrennen der Verbundabdichtung.

- kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- dünnes Gewebe – trägt kaum auf
- sehr flexibel – einfach zu verarbeiten




OTTOFLEX Innen- und Außenecken

Elastische Abdichtungsecken für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Außen- und Innenecken unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



OTTOFLEX Dehnzonenmanschette

Spezialelastomer-manschette in 3 Größen: 20-35, 31-50 und 69-110 mm mit Dehnzone und Dichtlippe für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung an Rohrdurchführungen unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen



OTTOFLEX Schallschutzband

Das selbstklebende OTTOFLEX Schallschutzband wird auf den gereinigten Wannenrand bzw. die Rückseite des OTTOFLEX Wannenranddichtbandes aufgeklebt.

- einseitig Selbstklebend
- schalldämmend zwischen Wand und Dusch- bzw. Badewannenrand
- kombinierbar mit dem OTTOFLEX Wannenranddichtband

