

Das SPAX Schraubenprogramm für den Trockenbau





DIE TROCKENBAUSCHRAUBEN

Für jede erdenkliche Materialkombination im Trockenbau haben wir die passenden Schrauben im Programm, die bei uns den Namen GIX® tragen. Unsere GIX® Trockenbauschrauben sichern immer perfekten Halt der Platten auf dem Ständerwerk und lassen sich millimetergenau versenken. Obendrein verfügen unsere GIX® über eine CE-Zertifizierung und entsprechen der DIN EN 14566 „Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme“.

Sechs Schraubentypen haben wir im Programm, die auf ihrem Gebiet zwar absolute Spezialisten sind, darüber hinaus aber eines gemeinsam haben: Sie sind sowohl in profigerechten großen Verpackungseinheiten als auch magaziniert für serielle Verschraubungen erhältlich. Die Magazinstreifen lassen sich in allen namhaften Magazinschraubern einwandfrei verwenden.



Unsere Großpackungen beinhalten Schrauben für die manuelle Verschraubung.



Wir bieten auch magazinierte Schrauben für den maschinellen Einsatz mit Schraubern an.

DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN

KREUZSCHLITZ H

Sicherer Halt mit dem Kreuzschlitz H-Kraftangriff von Phillips.



TROMPETENKOPF

Keine Beschädigung der Kartondecke, sicherer Halt der Gipskartondeckenplatten auf dem Ständerwerk.



NADELSPITZE

Punktgenaues Ansetzen der Schraube auf glatten Untergründen, schneller Anbiss in Metallprofilen.




BOHRSPITZE

Direktes Eindrehen der Schrauben in Metallprofilen bis 2 mm Materialstärke ohne Vorbohren möglich.




PHOSPHATIERT

Korrosionsschutz, kein Abzeichnen der Schraubenköpfe.



VERZINKT

Erhöhter Korrosionsschutz gegenüber einer phosphatierten Oberfläche.



GIX® Typ-A für Standard-Metallprofile

Die GIX® Typ-A Trockenbauschraube ist mit einem Feingewinde ausgestattet und damit bestens geeignet für das Verschrauben in Metallprofilen bis 0,7 mm Blechstärke ohne vorzubohren. Ihr Trompetenkopf ist so geformt, dass er beim Eindrehen in die Unterkonstruktion nicht die empfindliche Kartonschicht der Gipskartonplatten beschädigt, sondern die Platte sicher am Profil hält.



Mit der GIX® Typ-A Trockenbauschraube lassen sich Gipskartonplatten schnell und einfach an Metallprofile (CW, UW, CD, UD) verschrauben, die nicht dicker als 0,7 mm sind.



ABMESSUNGEN

TYP-A PHOSPHATIERT

Artikel		Menge
Großverpackung		
1091170350255	3,5 x 25	1.000
1091170350405	3,5 x 40	1.000
1091170350555	3,5 x 55	1.000
1091170390255	3,9 x 25	1.000
1091170390355	3,9 x 35	1.000
1091170390455	3,9 x 45	500
1091170390555	3,9 x 55	500

Artikel		Menge
magaziniert		
1091170390256	3,9 x 25	1.000
1091170390356	3,9 x 35	1.000
1091170390406	3,9 x 40	1.000
1091170390456	3,9 x 45	1.000
1091170390556	3,9 x 55	1.000

GIX® Typ-B für Holz-Unterkonstruktion

Die GIX® Typ-B Trockenbauschraube hat ein Grobgewinde, das Sie brauchen, wenn Sie Gipskartonplatten auf einem Ständerwerk aus Holz verschrauben wollen. Das grobe Gewinde zieht die Schraube besonders schnell in das massive Holz rein. Auch unsere GIX® Typ-B hat den für Gipskartonplatten perfekt geeigneten Trompetenkopf für sicheren Halt. Um Gipskartonplatten auf einer Holzunterkonstruktion (Vollholz oder Holzwerkstoffe) zu verschrauben, ist unsere GIX® Typ-B die ideale Trockenbauschraube.



ABMESSUNGEN

TYP-B VERZINKT

Artikel	Menge	
Großverpackung		
1891010390305	3,9 x 30	1.000
1891010390405	3,9 x 40	1.000
1891010390555	3,9 x 55	1.000
magaziniert		
1891010390306	3,9 x 30	1.000
1891010390406	3,9 x 40	1.000
1891010390556	3,9 x 55	1.000

ABMESSUNGEN

TYP-B PHOSPHATIERT

Artikel	Menge	
Großverpackung		
1891170390255	3,9 x 25	1.000
1891170390305	3,9 x 30	1.000
1891170390355	3,9 x 35	1.000
1891170390455	3,9 x 45	500
1891170390555	3,9 x 55	500
magaziniert		
1891170390256	3,9 x 25	1.000
1891170390356	3,9 x 35	1.000
1891170390456	3,9 x 45	1.000
1891170390556	3,9 x 55	800

GIX® Typ-C für Gipsfaserplatten

Die GIX® Typ-C Trockenbauschraube ist dann Ihr bester Freund, wenn Sie Gipsfaserplatten verarbeiten. Bei denen sorgt nicht die äußere Kartonlage, sondern Zellulosefasern im Inneren für die Stabilität, was sie wesentlich härter als Gipskartonplatten macht. Dementsprechend ist sowohl das Gewinde angepasst (HiLo-Gewinde) als auch der Kopf, der kleiner ist und dank der Fräsrippen leicht versenkt werden kann.



Das HiLo-Gewinde und der kleine Fräskopf unserer GIX® Typ-C Schraube macht diese zum idealen Partner bei Verschraubungen von Gipsfaserplatten auf allen Arten von Ständerwerken sowie bei Trockenestrich-Elementen.



ABMESSUNGEN

TYP-C PHOSPHATIERT

Artikel			Menge		
Großverpackung			magaziniert		
1791170390195	3,9 x 19	1.000	1791170390306	3,9 x 30	1.000
1791170390225	3,9 x 22	1.000	1791170390456	3,9 x 45	1.000
1791170390255	3,9 x 25	1.000			
1791170390305	3,9 x 30	1.000			
1791170390355	3,9 x 35	1.000			
1791170390455	3,9 x 45	500			

GIX® Typ-D für verstärkte Metallprofile

Die GIX® Typ-D Trockenbauschraube bringt im Gegensatz zur GIX® Typ-A eine selbstbohrende Spitze mit. Damit lässt sie sich problemlos in Metallprofile bis 2 mm Materialstärke eindrehen, und das ohne vorzubohren. Wichtig ist das beispielsweise bei Vorwandelementen im Sanitärbereich oder bei verstärkten Türrahmenkonstruktionen. Der Trompetenkopf ist für den Einsatz von Gipskartonplatten vorzüglich geeignet. Bei Metallprofilarten, die nicht dicker als 2 mm sind, wie UA-Aussteifungsprofile für Türen oder bei Vorwandelementen hilft die GIX® Typ-D mit ihrer Bohrspitze.



ABMESSUNGEN TYP-D VERZINKT

Artikel		Menge
Großverpackung		
1991010350255	3,5 x 25	1.000
1991010350405	3,5 x 40	1.000
1991010350555	3,5 x 55	500
magaziniert		
1991010350256	3,5 x 25	1.000
1991010350406	3,5 x 40	1.000
1991010350556	3,5 x 55	1.000



ABMESSUNGEN TYP-D PHOSPHATIERT

Artikel	Menge	
Großverpackung		
1991170350255	3,5 x 25	1.000
1991170350355	3,5 x 35	1.000
1991170350455	3,5 x 45	500
magaziniert		
1991170350256	3,5 x 25	1.000
1991170350356	3,5 x 35	1.000
1991170350456	3,5 x 45	1.000

GIX® Typ-E für Gipsplatten

Die GIX® Typ-E Trockenbauschraube ist dann Ihr bester Freund, wenn Sie Gipsplatten verarbeiten. Der Trompetenkopf ist für den Einsatz von Gipskartonplatten vorzüglich geeignet. Das HiLo-Gewinde ermöglicht die Befestigung sowohl in Holz- als auch in Metall-Unterkonstruktion bis 0,7 mm.



Das HiLo-Gewinde und der Trompetenkopf unserer GIX® Typ-E Schraube macht diese zum idealen Partner bei Verschraubungen von Gipsplatten auf Holz und Metallunterkonstruktionen bis 0,7 mm Materialstärke.



ABMESSUNGEN

Artikel			Menge	Artikel			Menge
Großverpackung				magaziniert			
1801010390305	3,9 x 30		1.000	1801010390306	3,9 x 30		1.000
1801010390405	3,9 x 40		1.000	1801010390406	3,9 x 40		1.000
1801010390555	3,9 x 55		500	1801010390556	3,9 x 55		1.000

GIX® Typ-F für Hartgipsplatten

Die GIX® Typ-F Trockenbauschraube ist mit einem Feingewinde ausgestattet und damit bestens geeignet für das Verschrauben in Metallprofilen bis 0,7 mm Blechstärke ohne vorzubohren und in Holzprofilen. Ihr Trompetenkopf ist so geformt, dass er beim Eindrehen in die Unterkonstruktion nicht die Kartonschicht der Hartgipsplatten beschädigt, sondern die Platte sicher am Profil bzw. der Holzunterkonstruktion befestigt. Das Gegengewinde unter dem Kopf ermöglicht durch die Materialaufreibung ein flächenbündiges Versenken der GIX Typ-F in der Hartgipsplatte.



Das Feingewinde und der Schraubenkopf mit Kragen unserer GIX® Typ-F Schraube macht diese zum idealen Partner bei Verschraubungen von Hartgipsplatten auf allen Arten von Ständerwerken sowie bei Trockenestrich-Elementen.



ABMESSUNGEN

Artikel		Menge
Großverpackung		
1811170390355	3,9 x 35	1.000
1811170390455	3,9 x 45	500

SPAX BETONSCHRAUBEN.



Im härtesten Boden, an den massivsten Wänden, unter den dicksten Decken: SPAX Betonschrauben für die Befestigung in Beton. Schnell, sicher, wirtschaftlich.

Egal welche Anwendung, als Sechskant mit Scheibe, Senkkopf, Rundkopf, Innen- oder Aussengewinde Anschluss – wir haben die richtigen Betonschrauben für Sie, sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich.

EINFACH FEST.

Außengewinde

Stk. 100

Innengewinde



www.spax.com



Sie finden uns auch unter:



facebook.com/spax



instagram.com/spax_international



youtube.com/user/SPAXinternational



linkedin.com/company/spax-international

Newsletter abonnieren:



spax.com/newsletter



SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

Ihr Händler: